

SILEX

HET MODEL ZONDER COMPROMIS

FLEX 160°-technologie voor een perfecte pasvorm voor elk gezicht, comfortabele bi-materiaal poten voor flexibiliteit en perfecte pasvorm zonder drukpunten. SILEX heeft een panoramisch zicht, een sterk gebogen montuur voor optimale bescherming, lenzen met een verfijnd design en gekleurde poten, Bollé Safety design!

Zonder compromissen te sluiten op het gebied van functionaliteit, comfort, stijl en prijs is SILEX geschikt voor alle industrieën: bouw, automotive, mijnbouw, logistiek, productie omgevingen.



SILEXPSJ + PSPRUS+-S01



30g



SILEXPSI



SILEXPSF



SILEXPSJ



PSPRUS+-S01
Elastieke hoofdband

- + STERK GEBOGEN FRAME**
- + COMFORTABELE POTEN VAN PC/TPR-BIMATERIAAL**
- + PANORAMISCH GEZICHTSVELD**
- + POTEN FLEX 160°**
- + ELASTIEKE HOOFDBAND (OPTIONEEL)**

bollé
SAFETY

SILEX

HET MODEL ZONDER COMPROMIS

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING GLAZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
SILEX	Kleurloos	SILEXPSI	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Anti-kras/Anti-condens
	Getint	SILEXPSF	5-3,1 1 FT CE	EN166 FT CE	Anti-kras/Anti-condens
	Geel	SILEXPSJ	2C-1,2 1 FT CE	EN166 FT CE	Anti-kras/Anti-condens
	Elastieke hoofdband (optioneel)	PSPRUS+-S01	-	-	-

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Geschikt voor permanent dragen

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

K. Weerstand tegen beschadiging van het oppervlak door kleine deeltjes

N. Biedt weerstand tegen condens

CE Europese norm Identificatie van de fabrikant Bollé Safety

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor veiligheidsbrillen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk in een omgeving waar partikels worden met een grote snelheid en een extreme temperatuur.

CE Europese norm Identificatie van de fabrikant Bollé Safety

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings producten te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik wordt geadviseerd om de bril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden bewaard in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13

	SILEXPSI	SILEXPSF	SILEXPSJ	PSPRUS+-S01
Individueel plastic zakje	3660740008918	3660740008925	3660740009519	3660740007546
Doos met 10 brillen	3660740108915	3660740108922	3660740109516	3660740107543
Karton met 240 brillen	3660740208912	3660740208929	3660740209513	3660740207540

KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - ronding 9
MONTUUR	-
POTEN	PC + TPR
HOOFDBAND	Nylon / 15mm / verstelbaar
RESERVELENS	Nee



Aan afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend

04/03/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY